





***FIT***

MESAS DE ENSAMBLAJE



Banco para ensamblar hojas y marcos. Banco horizontal con intercambio neumático entre el plano de apoyo de PVC blando (para la fase de montaje) y el plano de apoyo de PVC rígido antifricción (para la fase de manipulación). Se puede regular la altura del plano de apoyo de 895 a 965 mm y sus pies tienen agujeros para poder fijarse al suelo.



### Superficie de PVC blando antideslizante

Las superficies de trabajo están recubiertas con PVC blando antideslizante que garantiza un apoyo seguro en el posicionamiento del marco.



### Superficies de apoyo de PVC duro antifricción

La superficie de apoyo de PVC duro antifricción garantiza un gran deslizamiento del marco, permitiendo facilidad de desplazamiento.



### Intercambio superficie neumático

Un sistema de cilindros neumáticos realiza el intercambio neumático garantizando el ascenso de la superficie de apoyo de PVC duro respecto de la de apoyo de PVC blando.



### Patas ajustables

Las patas ajustables en altura aseguran que la mesa de trabajo esté colocada a la altura deseada y perfectamente alineada con los demás productos de la Línea Dinámica. Además, pueden fijarse al suelo gracias a los orificios correspondientes.

**FIT / MESAS DE ENSAMBLAJE****CARACTERÍSTICAS**

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Longitud (según el modelo) (mm) | 1.400 ; 2.000 ; 2.500 ;<br>3.000 |
| Ancho (mm)                      | 1.600                            |
| Superficie de rodillos          | <input type="radio"/>            |
| Elevación neumática para vidrio | <input type="radio"/>            |
| Consumo aire (NI/ciclo)         | 0,5                              |
| Capacidad máxima (kg)           | 240                              |

**PESO (SEGÚN EL MODELO)**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| FIT 1.600 X 1.400 mm (kg) | 87  |
| FIT 1.600 X 2.000 mm (kg) | 96  |
| FIT 1.600 X 2.500 mm (kg) | 105 |
| FIT 1.600 X 3.000 mm (kg) | 115 |

Incluido ☒ Disponible ☐