



WT 450

CARROS



Carro para elementos acabados. Permite, usando un solo medio, almacenar en el taller y transportar a las obras la carpintería acabada.



Preparado para la elevación

Permite ser elevado fácilmente mediante carretilla elevadora, ya que cuenta con alojamiento para las horquillas. Dispone además de enganches que garantizan la elevación mediante grúa.



Preparado para el transporte

Es posible quitar las ruedas giratorias con freno muy fácil y rápidamente, de modo de poder apoyar la carretilla sobre sus propias patas de goma, para garantizar el transporte seguro en camión.



Superficie de PVC antideslizante

Las superficies de trabajo están recubiertas con PVC blando antideslizante que garantiza un apoyo seguro en el posicionamiento del cerramiento.



Ruedas giratorias

Cuenta con 4 ruedas giratorias, de las cuales 2 son con freno, que aseguran un grado de movilidad elevado y el desplazamiento fácil del objeto. El bloqueo de las unidades de frenado permite fijar su posición en proximidad de las diferentes áreas de trabajo.

WT 450 / CARROS**CARACTERÍSTICAS**

Ganchos de elevación y de suspensión	●
Base estructura modular (mm)	970 x 1.730
Altura estructura modular (mm)	1.805
Ruedas removibles para transporte por carretera	●
Superficies de contacto recubiertas con PVC blando	●
4 ruedas giratorias de las cuales 2 con parada de bloqueo (mm)	Ø = 125
Capacidad máxima (kg)	400
Peso (kg)	77

Incluido ● Disponible ○